

Кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы

ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД" г. С-Пб, ул.Бабушкина д. 52, корпус 1. (вход с Прямого пр.)

(812) 941-74-09; 367-29-70; факс 367-24-94; contact@nw-tsk.ru

прайс от 10 апреля 2013 года

Материал	Размер площадь; (д*ш)м	Цена в руб. с НДС при партии	Дополнительная информация
		от 1000 м ²	
материалы «ПРЕМИУМ»			
Икопал Ультра (старое название - ВИЛЛАЭЛАСТ)			
Икопал Ультра Н ЭПП 4,0	10(10*1.0)	184,5	Битумно-полимерный рулонный материал. Предназначен для гидроизоляции плоских кровель с уклоном не менее 1,5%. СБС-модифицированный наплавленный материал, может применяться во всех климатических зонах. Гибкость на брус
Икопал Ультра В ЭКП 5,0 (сланец серый/ пленка)	10(10*1.0)	209,4	
Икопал Соло (старое название - ВИЛЛАЭЛАСТ СОЛО)			
Икопал Соло ФМ ЭКМ 6,5 (мех. креп.)	7(7*1.0)	273,3	Уникальный однослойный СБС-модифицированный материал. Гибкость на брус R=25мм, не выше -30°C. Теплостойкость не ниже +110°C.
Икопал Соло ЭКП 6,5 сл. серый	7(7*1.0)	273,3	
ТЕХНОЭЛАСТ			
Техноэласт ХПП	10(10*1.0)	134,9	СБС-модифицированный рулонный материал. Срок службы 25-30 лет. Гибкость на брус R=10мм, не выше -25°C. Теплостойкость не ниже +100°C.
Техноэласт ЭПП	10(10*1.0)	203,3	
Техноэласт ЭКП сланец серый	10(10*1.0)	225,4	
ТЕХНОЭЛАСТ ТЕРМО			
Техноэласт Термо ХПП	10(10*1.0)	140,0	АПП-модифицированный рулонный материал. Срок службы 20-25 лет. Гибкость на брус R=10мм, не выше -15°C. Теплостойкость не ниже +130°C.
Техноэласт Термо ЭПП	10(10*1.0)	200,0	
Техноэласт Термо ЭКП сланец серый	10(10*1.0)	225,0	
материалы «БИЗНЕС»			
Икопал (старое название - ВИЛЛАФЛЕКС)			
Икопал Н ХПП 3,0	10(10*1.0)	109,2	Битумно-полимерный материал для гидроизоляции плоских кровель с уклоном не менее 1,5%. СБС-модифицированный. Срок службы 30 лет. Гибкость на брус R=205мм, не выше -20°C. Теплостойкость не ниже +95°C.
Икопал Н ЭПП 4,0	10(10*1.0)	155,1	
Икопал В ЭКП 5,0 сланец серый	10(10*1.0)	180,6	
Икопал В ЭКП 5,0 сланец кр.,зел.,син.	10(10*1.0)	189,7	
УНИФЛЕКС			
Унифлекс ХПП	10(10*1.0)	119,1	Битумно-полимерный, СБС-модифицированный рулонный материал для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляции фундаментов и других строительных конструкций во всех климатических районах. Срок службы 15-20 лет. Гибкость на брус, R=25мм, не выше -20°C. Теплостойкость не ниже +95°C.
Унифлекс ЭПП	10(10*1.0)	159,6	
Унифлекс ХКП сланец серый	10(10*1,0)	137,8	
Унифлекс ХКП сланец зелёный, красный	10(10*1,0)	142,1	
Унифлекс ЭКП сланец серый	10(10*1.0)	174,8	
Унифлекс ЭКП сланец зелёный, красный	10(10*1.0)	180,8	

ПРИМЕЧАНИЕ: При партии товара свыше 2000 м² цены договорные. Все цены указаны с учётом НДС 18%.