

## Кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы

**ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД" г. С-Пб, ул.Бабушкина д. 52, корпус 1. (вход с Прямого пр.)**

**(812) 941-74-09; 367-29-70; факс 367-24-94; contact@nw-tsk.ru**

прайс от 10 апреля 2013 года

Материал	Размер площадь; (д*ш)м	Цена в руб. с НДС при партии	Дополнительная информация
		от 1000 м <sup>2</sup>	
<b>материалы класса «СТАНДАРТ»</b>			
<b>ВИЛЛАТЕКС</b>			
ВиллаТекс Н ХПП 3,0	<b>10(10*1.0)</b>	<b>87,6</b>	Битумно-полимерный рулонный материал. Гибкость на бруске R=25 мм, не выше -15°C. Теплостойкость не ниже +85°C.
ВиллаТекс В ЭКП 4,5 сланец серый	<b>10(10*1.0)</b>	<b>129,2</b>	
<b>БИПОЛЬ</b>			
Биполь ХПП	<b>15(15*1.0)</b>	<b>92,3</b>	Битумно-полимерный, СБС-модифицированный рулонный материал для устройства кровель с малым уклоном и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений. Срок службы до 10 лет. Гибкость на бруске R=25 мм, не выше -15°C. Теплостойкость не ниже +85°C.
Биполь ЭПП	<b>15(15*1.0)</b>	<b>126,9</b>	
Биполь ХКП сланец серый	<b>10(10*1.0)</b>	<b>105,2</b>	
Биполь ХЛ ЭКП сланец серый	<b>10(10*1.0)</b>	<b>163,1</b>	
Биполь ЭКП сланец серый	<b>10(10*1.0)</b>	<b>163,1</b>	
<b>БИКРОЭЛАСТ</b>			
Бикроэласт ХПП	<b>15(15*1.0)</b>	<b>80,5</b>	Битумно-полимерный рулонный материал для устройства кровель с малым уклоном и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений. Срок службы до 10 лет. Гибкость на бруске R=25 мм, не выше -10°C. Теплостойкость не ниже +85°C.
Бикроэласт ХКП сланец серый	<b>10(10*1.0)</b>	<b>95,1</b>	
<b>ЛИНОКРОМ</b>			
Линокром ХПП	<b>15(10*1.0)</b>	<b>80,5</b>	Битумный рулонный материал для устройства кровель с малым уклоном и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений. Срок службы 7-10 лет. Гибкость на бруске R=25 мм, не выше 0°C. Теплостойкость не ниже +80°C.
Линокром ХКП сланец серый	<b>10(10*1.0)</b>	<b>95,6</b>	
Линокром ХКП сланец зелёный	<b>10(10*1.0)</b>	<b>98,3</b>	
<b>материалы класса «ЭКОНОМ»</b>			
<b>БИКРОСТ</b>			
Бикрост ХПП	<b>15(15*1.0)</b>	<b>79,2</b>	Битумный рулонный материал для устройства кровель с малым уклоном и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений. Срок службы 7-10 лет. Гибкость на бруске R=25 мм, не выше 0°C. Теплостойкость не ниже +80°C.
Бикрост ХКП гранулят серый	<b>10(10*1.0)</b>	<b>97,7</b>	

**ПРИМЕЧАНИЕ: При партии товара свыше 2000 м<sup>2</sup> цены договорные. Все цены указаны с учётом НДС 18%.**