

Кровельные полимерные ПВХ мембраны

ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД" г. С-Пб, ул.Бабушкина д. 52, корпус 1. (вход с Прямого пр.)

(812) 941-74-09; 367-29-70; факс 367-24-94; contact@nw-tsk.ru

прайс от 10 апреля 2013 года

Материал	Размер рулона (д*ш)м	Цена за м ² в руб. с НДС при партии		Дополнительная информация
		до 1000	1000.....	
ПВХ-мембраны Monarplan				
Monarplan FM 1.2 мм серая	2,12*20	390,0	315,0	Гидроизоляция плоских кровель, особенно кровель с основанием из профлиста. Эффективна в местах, где недопустима работа с открытым огнем
Monarplan FM 1.5 мм серая	2,12*15	515,0	400,0	
Monarplan D 1.5 мм	1,5*20	575,0	445,0	Для организации различных примыканий плоских кровель
Monarplan W	1,06*20	860,0	680,0	Для устройства несскользящих пешеходных дорожек на кровле.
ПВХ-мембраны LOGICROOF				
LOGICROOF V-RP 1,2 мм серая	2,05*25	380,0	320,0	Армированная полиэстерной сеткой ПВХ-мембрана для плоской кровли. Выбор цветов.
LOGICROOF V-RP 1,2 мм белая (RAL 9001)/ красная (RAL 3016)/ синяя (RAL 5002)	2,05*25	400,0	340,0	
LOGICROOF V-RP 1,5 мм серая	2,05*20	410,0	350,0	
LOGICROOF V-RP 1,5 мм красная (RAL 3016)/ голубая (RAL 5012)	2,05*20	425,0	365,0	
LOGICROOF V-SR 1,5 мм серая	2,0*20	525,0	450,0	Неармированная мембрана для устройства внешних и внутренних углов, примыканий, проходов труб, антенн и т. д.
ECOPLAST V-RP 1,2 мм серый	2,05*25	310,0	265,0	Для механического крепления к основанию
ECOPLAST V-SR 1,5 мм серый	2,0*20	455,0	390,0	Для усиления и сопряжения с конструкциями (воронки, трубы, и т.д.)
Инженерная гидроизоляция LOGICROOF				
LOGICROOF T-SL 1,5 мм жёлтая	2,0*20	0,0	330,0	Неармированная мембрана. Группа горючести ГЗ. Совместим с битумом. Не требует разделительных слоев при укладке на пенополистирол
LOGICROOF T-SL 2,0 мм жёлтая	2,0*20/25	515,0	440,0	
ПВХ-мембраны Пластфоил				
ПЛАСТФОИЛ F 1,2мм	2,0*20	330,0	300,0	Гидроизоляция кровель с механическим креплением
ПЛАСТФОИЛ F 1,5мм	2,0*20	375,0	340,0	
ПЛАСТФОИЛ S 1,5мм	2,0*20	375,0	340,0	Гидроизоляция примыканий
ПЛАСТФОИЛ U 2,0 мм	2,0*20	400,0	365,0	Гидроизоляция фундаментов, тоннелей, подземных сооружений
ПВХ-мембраны Sika				
ПВХ-мембрана для механической фиксации				
Sikaplan-12 VGWT lightgr. SD 2,00/20 м ²	20*2	840,0	750,0	Механическая фиксация.
Sikaplan-15 VGWT lightgr. SD 2,00/20 м ²	20*2	980,0	875,0	
Sarnafil TG 66-15, roll 2.00x20.00 м	20*2	925,0	830,0	
ПВХ-мембрана Sikaplan для подземной гидроизоляции				
Sikaplan WP 1100-15HL (Sikaplan-9.6) yellow SD 2,20/20 м ²	20*2,2	815,0	730,0	Неармированная гидроизоляционная мембрана на основе пластифицированного ПВХ. Для гидроизоляции с креплением в подземном строительстве и инженерных сооружениях.
Sikaplan WP 1100-20HL (Sikaplan-14.6) yellow SD 2,20/20 м ²	20*2,2	1025,0	915,0	